

## Bygge kasse på tak til Smart Varme Stålpipe

Dersom man har tilnærmet flatt tak, med takpapp, er det en fordel å bygge kasse på taket. Da slipper du å få taktekker til å komme ut to ganger.

### Kasse for rund løsning over tak (til Alu kasse):

Mål til standard stålpipes Ø150:

- Kassen må være max. **500 x 500 mm utvendig inkl takfolie/takpapp.**
- Kassen må være **minimum 370x370mm innvendig**, for å overholde avstandskrav fra helisolert pipe til brennbart.
- **Høyde minimum 20 cm. (Gjerne litt høyere)** (Ved Torvtak: så høy at den stikker minimum 10 cm over torv.)
- Kassen må bygges med topplate og tekkes helt igjen med takfolie/takpapp. Montør skjærer hull i toppen ved montering av stålpipen.
- Kassen må fylles med isolasjon.

### Kasse for firkant løsning over tak:

Mål til standard stålpipes Ø150:

- Kassen må være 420 x 420 mm utvendig inkl takfolie/takpapp.
- Kassen **må være minimum 370x370mm innvendig**, for å overholde avstandskrav fra helisolert pipe til brennbart.
- **Høyde minimum 20 cm. (Gjerne litt høyere)** (Ved Torvtak: så høy at den stikker minimum 10 cm over torv.)
- Kassen må bygges med topplate og tekkes helt igjen med takfolie/takpapp. Montør skjærer hull i toppen ved montering av stålpipen.
- Kassen må fylles med isolasjon.

Se bilder her for eksempel på utførelse:

